

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

**06.06.01****K12YSTU11Y**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Halogenfreie Aufzugsteuerleitungen  
in Anlehnung an DIN VDE 0282 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Halogen-free lift cables  
manufactured similar to DIN VDE 0282.*

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 6
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 6</i>
Nennspannung:	Uo/U 300/500 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>Uo/U 300/500 V</i>
Prüfspannung:	3 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>3 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -50 °C / +90 °C
	bewegt min./max.: -30 °C / +90 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -50 °C / +90 °C</i>
	<i>moved min./max.: -30 °C / +90 °C</i>

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2-2  
*Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-2-2*

Ölbeständigkeit: nach EN 60811-2-1  
*Oil resistance: acc. to EN 60811-2-1*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*