

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.06.04.01

### CAT.7 lift cable H-LC 4X2XAWG26/7, with 2 steel supporting elements, halogen-free

Wir bestätigen, dass die oben genannten Halogenfreie Aufzugsteuerleitungen  
in Anlehnung an DIN EN 50288-4-2 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Halogen-free lift cables  
manufactured similar to DIN EN 50288-4-2.*

Leiterklasse:	7-dräftig
<i>Conductor class:</i>	<i>7-wired</i>
Nennspannung:	30 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>30 V</i>
Prüfspannung:	500 V
<i>Test voltage:</i>	<i>500 V</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -5 °C / +70 °C
	bewegt min./max.: -5 °C / +70 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -5 °C / +70 °C</i>
	<i>moved min./max.: -5 °C / +70 °C</i>

Brandverhalten: nach IEC 60332-1-2  
*Burning behavior: acc. to IEC 60332-2-1*

Halogenfreiheit: ja  
*Halogen free: yes*

Ölbeständigkeit: nach IEC 60811-404  
*Oil resistance: acc. to IEC 60811-404*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*