

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.07.02**YMHY-KST**

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Steuerleitungen (mit und ohne Tragelemente) in Anlehnung an DIN VDE 0250 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PVC-control cables (with and without supporting element) manufactured similar to DIN VDE 0250.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 6
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 6</i>
Nennspannung:	U _o /U: 300/500 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>U_o/U: 300/500 V</i>
Prüfspannung:	2 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>2 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +55 °C
	bewegt min./max.: -30 °C / +55 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +55 °C</i>
	<i>moved min./max.: -30 °C / +55 °C</i>

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!