

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

07.01.01**H05RR-F, H05RN-F**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Leichte- und mittlere Gummischlauchleitungen nach DIN VDE 0282 Teil 4 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Light and middle rubber-sheathed flexible cables manufactured acc. to DIN VDE 0282 part 4.

| | |
|--------------------------|---|
| Leiterklasse: | nach IEC 60228 cl. 5 |
| <i>Conductor class:</i> | <i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i> |
| Nennspannung: | Uo/U: 300/500 V |
| <i>Rated voltage:</i> | <i>Uo/U: 300/500 V</i> |
| Prüfspannung: | 2 kV |
| <i>Test voltage:</i> | <i>2 kV</i> |
| Temperaturbereich: | fest min./max.: -25 °C / +60 °C |
| | bewegt min./max.: -25 °C / +60 °C |
| <i>Temperatur range:</i> | <i>fixed min./max.: -25 °C / +60 °C</i> |
| | <i>moved min./max.: -25 °C / +60 °C</i> |

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!