

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

07.04.02**NSHXAFÖ**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Sonder-Gummiaderleitungen nach DIN VDE 0250 Teil 606 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Special rubber cores manufactured acc. to DIN VDE 0250 part 606.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: U₀/U: 1,8/3 kV
Rated voltage: U₀/U: 1,8/3 kV

Prüfspannung: 6 kV
Test voltage: 6 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +80 °C
bewegt min./max.: -25 °C / +80 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +80 °C
moved min./max.: -25 °C / +80 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2

Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0472 Teil 813
Halogen free: acc. to DIN VDE 0472 part 813

Ölbeständigkeit: nach EN 60811-404
Oil resistance: acc. to EN 60811-404

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!